



DC ВЕНТИЛЯТОРЫ 5BITES



F4010B(S)-2(3)	S	B
Производитель:	5BITES	
Напряжение:	12В	
Размер (мм):	40x40x10	
Тип подшипника:	скольжения	качения (2)
Коннектор (pins):	2(3)	
Скорость вращения (RPM):	5500	
Уровень шума (dBa):	22	
Воздушный поток (CFM):	5,81	
Комплектность:	крепеж (винты)	
Соответствие стандартам:	UL,CE,TUV	
Потребляемый ток:	80мА	
Диапазон рабочей темп.	-10с/+70с(при норм. влажн.)	
Диапазон темп.хранения	-40с/+70с(при норм. влажн.)	
Срок службы,часов: (темп. +25с/влажн. 65%)	30000	50000
Вес,гр:	16	
Упаковка,шт:	500	



F5010B(S)-2(3)	S	B
Производитель:	5BITES	
Напряжение:	12В	
Размер (мм):	50x50x10	
Тип подшипника:	скольжения	качения (2)
Коннектор (pins):	2(3)	
Скорость вращения (RPM):	4500	
Уровень шума (dBa):	24	
Воздушный поток (CFM):	13,84	
Комплектность:	крепеж (винты)	
Соответствие стандартам:	UL,CE,TUV	
Потребляемый ток:	120мА	
Диапазон рабочей темп.	-10с/+70с(при норм. влажн.)	
Диапазон темп.хранения	-40с/+70с(при норм. влажн.)	
Срок службы,часов: (темп. +25с/влажн. 65%)	30000	50000
Вес,гр:	17	
Упаковка,шт:	500	

FAN



F6010B(S)-2(3)	S	B
Производитель:	5BITES	
Напряжение:	12В	
Размер (мм):	60x60x10	
Тип подшипника:	скольжения	качения (2)
Коннектор (pins):	2(3)	
Скорость вращения (RPM):	3500	
Уровень шума (dBa):	26	
Воздушный поток (CFM):	14,13	
Комплектность:	крепеж (винты)	
Соответствие стандартам:	UL,CE,TUV	
Потребляемый ток:	230мА	
Диапазон рабочей темп.	-10с/+70с(при норм. влажн.)	
Диапазон темп.хранения	-40с/+70с(при норм. влажн.)	
Срок службы,часов: (темп. +25с/влажн. 65%)	30000	50000
Вес,гр:	29	
Упаковка,шт:	300	



F8015B(S)-2(3)	S	B
Производитель:	5BITES	
Напряжение:	12В	
Размер (мм):	80x80x15	
Тип подшипника:	скольжения	качения (2)
Коннектор (pins):	2(3)	
Скорость вращения (RPM):	2300	
Уровень шума (dBa):	23	
Воздушный поток (CFM):	23,1	
Комплектность:	крепеж (винты)	
Соответствие стандартам:	UL,CE,TUV	
Потребляемый ток:	150мА	
Диапазон рабочей темп.	-10с/+70с(при норм. влажн.)	
Диапазон темп.хранения	-40с/+70с(при норм. влажн.)	
Срок службы,часов: (темп. +25с/влажн. 65%)	30000	50000
Вес,гр:	49	
Упаковка,шт:	300	

FAN



F8025B(S)-2(3)	S	B
Производитель:	5BITES	
Напряжение:	12В	
Размер (мм):	80x80x25	
Тип подшипника:	скольжения	качения (2)
Коннектор (pins):	2(3)	
Скорость вращения (RPM):	2000	
Уровень шума (dBa):	23	
Воздушный поток (CFM):	24,8	
Комплектность:	крепеж (винты)	
Соответствие стандартам:	UL,CE,TUV	
Потребляемый ток:	190мА	
Диапазон рабочей темп.	-10с/+70с(при норм. влажн.)	
Диапазон темп.хранения	-40с/+70с(при норм. влажн.)	
Срок службы,часов: (темп. +25с/влажн. 65%)	30000	50000
Вес,гр:	67	
Упаковка,шт:	200	



F9225B(S)-2(3)	S	B
Производитель:	5BITES	
Напряжение:	12В	
Размер (мм):	92x92x25	
Тип подшипника:	скольжения	качения (2)
Коннектор (pins):	2(3)	
Скорость вращения (RPM):	1800	
Уровень шума (dBa):	23	
Воздушный поток (CFM):	31,97	
Комплектность:	крепеж (винты)	
Соответствие стандартам:	UL,CE,TUV	
Потребляемый ток:	250мА	
Диапазон рабочей темп.	-10с/+70с(при норм. влажн.)	
Диапазон темп.хранения	-40с/+70с(при норм. влажн.)	
Срок службы,часов: (темп. +25с/влажн. 65%)	30000	50000
Вес,гр:	83	
Упаковка,шт:	200	

FAN



F12025B(S)-2(3)	S	B
Производитель:	5BITES	
Напряжение:	12В	
Размер (мм):	120x120x25	
Тип подшипника:	скольжения	качения (2)
Коннектор (pins):	2(3)	
Скорость вращения (RPM):	1200	
Уровень шума (dBa):	25	
Воздушный поток (CFM):	50,44	
Комплектность:	крепеж (винты)	
Соответствие стандартам:	UL,CE,TUV	
Потребляемый ток:	250мА	
Диапазон рабочей темп.	-10с/+70с(при норм. влажн.)	
Диапазон темп.хранения	-40с/+70с(при норм. влажн.)	
Срок службы,часов: (темп. +25с/влажн. 65%)	30000	50000
Вес,гр:	112	
Упаковка,шт:	100	